



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Havens Synthetic UTTO WB 102

#### ОПИСАНИЕ

**Havens Synthetic UTTO WB 102** сверхвысокоэффективная полностью синтетическая многофункциональная трансмиссионная смазка для строительной техники.

#### ОСОБЕННОСТИ

- высочайшая способность к поглощению давления
- снижение износа
- снижение шума
- отличные вязкостно-температурные свойства
- отличная стойкость к амортизации
- совместимость со всеми уплотнительными материалами

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

Специально разработано для очень высоконагруженных гидравлических и трансмиссионных систем сельскохозяйственных и землеройных машин.

Соответствует требованиям:

API GL-4; Allison C4; Case MS1207/MS1209; Cat TO-2; John Deere J20A; Massey; Ferguson M1141/M1143/M1145; Volvo WB 102; ZF TE-ML 03E.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: [info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)

8 (351) 217-81-74  
8 (800) 444-82-50



[info@automp.ru](mailto:info@automp.ru)  
[info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)



[automp.ru](http://automp.ru)  
[havenslubricants.ru](http://havenslubricants.ru)



Оф. представитель:  
г. Челябинск, ул. Труда, 78



## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens Synthetic UTTO WB 102		
Основные свойства	SAE Grade	Н/Д
	Рабочие характеристики	GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.86
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	7.6
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	39
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Температура возгорания, °C	ASTM D92	230
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-35

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: [info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)

8 (351) 217-81-74  
8 (800) 444-82-50



[info@automp.ru](mailto:info@automp.ru)  
[info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)



[automp.ru](http://automp.ru)  
[havenslubricants.ru](http://havenslubricants.ru)



Оф. представитель:  
г. Челябинск, ул. Труда, 78

