



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Special OEF SAE 5W30 ACEA A5/B5

ОПИСАНИЕ

Havens Special OEF SAE 5W30 ACEA A5/B5 это высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в которых требуется применение масел стандарта ACEA A5/B5. Способствует увеличению срока службы двигателя благодаря отличной устойчивости к перепадам температур и позволяет увеличить интервал замены масла.

ОСОБЕННОСТИ

- Экономия топлива
- Возможность использования на увеличенных интервалах смены

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей. Эти масла могут быть непригодны для использования в некоторых двигателях. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API SN, SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D; FORD WSS-M2C913-C; FORD WSS-M2C913-B; FORD WSS-M2C913-A; VOLVO VCC 95200377; MB 229.6; FIAT 9.55535-G1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Special OEF
Класс вязкости			5W30
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.850
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	10
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	52
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	>160
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	сР	<5,800 @ -30 °C
НТНС Вязкость 150°C	-	мПа·с	≥ 2.9 и ≤ 3.5
Температура застывания	ASTM D97	°C	-40
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	11

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

