



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens 4T SAE 10W50 API SN JASO MA/MA 2

ОПИСАНИЕ

Havens 4T SAE 10W50 API SN JASO MA/MA 2 это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей. Обладает отличной стойкостью к сдвигу, защищающей двигатель и коробку передач. Обеспечивает плавную работу коробки переключения передач. Соответствует спецификациям JASO MA 2 для оптимальной работы мокрого сцепления. Подходит для дорожных (в том числе спортивных) и внедорожных мотоциклов - эндуро, кроссовых и пит-байков, особенно марок KTM и HUSQVARNA, требующих масла с классом вязкости SAE 10W50.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая защита от износа
- Термическая и окислительная стабильность
- Помогает поддерживать чистоту двигателя
- Способствует продлению срока службы двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует и превосходит:

API SN; JASO MA/MA 2

Предназначен для общего использования во всех типах четырехтактной мототехники.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens 4T SAE 10W50 API SN JASO MA/MA 2
Класс вязкости			10W50
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.858
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	17.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	115
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	168
Температура застывания	ASTM D97	°C	-41
Температура вспышки	ASTM D92	°C	232
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

