Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Triple C SAE 5W30 API SQ ILSAC GF-7A

ОПИСАНИЕ

Havens Triple C SAE 5W30 API SQ ILSAC GF-7A полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, особенно подходит для турбокомпрессорных, многоклапанных и двигателей с прямым впрыском. Havens идеально подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и всех двигателей, работающих на топливе, не содержащем свинца, или сжиженном газе. Малая вязкость снижает трение и, следовательно, обеспечивает значительную экономию топлива и сокращает выбросы CO2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Этот продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых спецификаций API SQ и ILSAC GF-7A для масел для бензиновых двигателей, а также требования многих крупных американских и европейских производителей двигателей.

ОСОБЕННОСТИ

- Помогает улучшить экономию топлива
- Легкий запуск в холодную погоду
- Отличные характеристики защиты от износа
- Стабильные свойства, обеспечивающие длительную защиту

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API SQ and RC; API SP and RC; API SN and RC; API SN Plus and RC; API SN/CF; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A; ILSAC GF-7A; GM dexos1™ Gen 3; ACEA A1/B1.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА	Havens Triple C SAE 5W30 API SQ ILSAC GF-7A
Класс вязкости			5W30
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.854
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	10.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	60
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	150
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	cP	<6,600 @ -30 °C
Температура застывания	ASTM D97	℃	-36
Температура вспышки	ASTM D92	℃	>230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	9

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78