



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4 GL-5 LS

ОПИСАНИЕ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4 GL-5 LS это полностью синтетический, всесезонный, универсальный трансмиссионный смазочный материал на основе синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок.

ОСОБЕННОСТИ

- Исключительная термическая стабильность
- Улучшенные фрикционные свойства
- Устойчивость к высокотемпературному окислению
- Выдающаяся защита от износа при низких скоростях/высоких крутящих моментах

ПРИЛОЖЕНИЯ

Havens Engrenage SAE 75W90 API GL-4 GL-5 LS обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть для безопасного смазывания при очень низких температурах при запуске трансмиссий и коробок передач, а также сохраняет толстую защитную масляную пленку при экстремально горячих условиях эксплуатации. Рекомендуется для использования во всех типах синхронизированных механических трансмиссий (включая тяжелые), в дифференциалах (включая LS с повышенным трением), рулевом оборудовании и других деталях трансмиссии, для которых требуется API GL-4/GL-5 LS.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API GL-4; API GL-5, API GL-5 LS (Limited Slip); MACK GO-J; MACK GO-J Plus; MAN 342 Type M1; MAN 342 Type M2; MAN 342 Type M3; SCANIA STO 1:0

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Engrenage SAE 75W90 API GL- 4 GL-5 LS
Класс вязкости			75W90
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	0.860
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	сСт	15.7
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	сСт	115
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	144
Температура замерзания	ASTM D97	°C	-45
Температура возгорания	ASTM D92	°C	210

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

