ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Triple C SAE 5W40 API SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4

ОПИСАНИЕ

Havens Triple C SAE 5W40 API SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4 полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно подходит для турбокомпрессорных, многоклапанных и дизельных двигателей с прямым впрыском. Havens идеально подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и всех двигателей, работающих на топливе, не содержащем свинца, или сжиженном газе. Малая вязкость снижает трение и, следовательно, обеспечивает значительную экономию топлива и сокращает выбросы CO2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Этот продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ACEA для масел для бензиновых двигателей, а также требования многих крупных американских и европейских производителей двигателей.

ОСОБЕННОСТИ

- Помогает улучшить экономию топлива
- Легкий запуск в холодную погоду
- Отличные характеристики защиты от износа
- Стабильные свойства, обеспечивающие длительную защиту

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

ACEA A3/B4; API SN PLUS; MB 229.3/229.5; BMW LL01; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Renault RN0700; Renault RN0710.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА	Havens Triple C SAE 5W40 API SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4
Класс вязкости			5W40
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.855
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	14.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	90
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	≥170
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	cP	<6,600 @ -30 °C
Температура застывания	ASTM D97	˚C	-40
Температура вспышки	ASTM D92	˚C	>230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78