



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Engrenage SAE 75W80 API GL-5 LS

ОПИСАНИЕ

Havens Engrenage SAE 75W80 API GL-5 LS это полностью синтетический трансмиссионный смазочный материал, созданный на основе синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок.

ОСОБЕННОСТИ

- Исключительная термическая стабильность
- Улучшенные фрикционные свойства
- Устойчивость к высокотемпературному окислению
- Выдающаяся защита от износа при низких скоростях/высоких крутящих моментах

ПРИЛОЖЕНИЯ

Havens MTF SAE 75W80 API GL-4 LS обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть для безопасного смазывания при очень низких температурах при запуске трансмиссий и коробок передач, а также сохраняет толстую защитную масляную пленку при экстремально жарких условиях эксплуатации. Используется во всех типах 5- и 6-ступенчатых механических трансмиссий, включая трансмиссии с дифференциалом переднеприводных автомобилей, раздаточных коробках и главных передачах, где требуется масло API GL-4.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: API GL-4/GL-5 LS; MIL L 2105 C; FORD WSD-M2C200-C; MACK GO-J Plus; PSA B71 2330

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens MTF
Класс вязкости			75W80
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	0.86
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	сСт	9.5
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	сСт	55.5
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	155
Температура замерзания	ASTM D97	°C	-40.
Температура возгорания	ASTM D92	°C	232

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

