ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Havens Safeguard SAE 5W30 ACEA C2 C3, API SP, SN PLUS, SN/CF ОПИСАНИЕ

Havens Safeguard SAE 5W30 ACEA C2 C3, API SP, SN PLUS, SN/CF это высокоэффективное, полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, в том числе соответствующих стандарту ACEA C2/C3. Имеет в своем составе Mid SAPS пакет присадок, разработанный специально для защиты систем очистки выхлопных газов (DPF, CAT и т.д.). Havens Safeguard разработано для снижения выбросов загрязняющих веществ, таких как HC, NOx, CO и частиц, а также для защиты сажевых фильтров и трехкомпонентных катализаторов. Havens Safeguard также помогает продлить срок службы двигателя благодаря отличной устойчивости к перепадам температур и позволяет увеличить интервал замены масла.

ОСОБЕННОСТИ

- Защищает двигатели от износа и образования отложений
- Защита от LSPI
- Экономия топлива
- Защита GPF, DPF

ПРИЛОЖЕНИЯ

Данный продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ACEA для масел для бензиновых двигателей, а также требования многих крупных американских и европейских производителей двигателей. Подходит для использования в бензиновых и дизельных легковых и легких коммерческих автомобилях.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: ACEA C2/C3; API SP; API SN; API SN Plus; MB 229.31/229.51/229.52; BMW LL04; dexos 2; Renault RN0700; Renault RN0710; уровень RN17; VW 504.00/507.00; Porsche C30; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C917-A; PSA B71 2290; PSA B71 2297.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens Safeguard SAE 5W30 ACEA C2 C3, API SP, SN PLUS, SN/CF
Класс вязкости			5W30
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.850
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	12.1
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	72.8
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	164
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	cP	6,600 @ -30 °C
Вязкость 150°C, HTHS	-	mPa.s	3.58
Температура застывания	ASTM D97	℃	-45
Температура вспышки	ASTM D92	℃	234
Щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50
info@automp.ru
info@havenslubricants.ru
automp.ru
havenslubricants.ru
Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com