



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Super 5000 API SL/CF

ОПИСАНИЕ

TDS Havens Super 5000 — это всесезонное моторное масло премиум-класса, предназначенное для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, требующих эксплуатационных характеристик API уровня SL/CF при любых условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная чистота
- Снижение затрат на обслуживание двигателя
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Превосходная противоизносная технология

ПРИЛОЖЕНИЯ

Может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (автомагистрали, перегруженное городское движение и т.д.) для любого сезона. Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (многоклапанных и турбированных) и всех дизельных двигателей с турбонаддувом или естественным всасыванием легковых автомобилей и легких фургонов.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API SL/CF; ACEA A3/B4.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	HAVENS Super 5000 API SL/CF			
			10W30	10W40	15W40	20W50
Класс вязкости			10W30	10W40	15W40	20W50
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.870	0.874	0.889	0.890
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	11.5	14.5	15.8	18.8
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	76	97	122	160
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	140	160	135	132
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	сР	<7,000 @ -25°C	<7,000 @ -30°C	<7,000 @ -20°C	<9,500 @ -15°C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30	-35	-27	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220	230	230	235
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	10	10	10	10

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

