



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Hybrid SAE 0W20 API SP ACEA C5, API SP, SN PLUS, SN/CF

ОПИСАНИЕ

Havens Hybrid SAE 0W20 API SP ACEA C5, API SP, SN PLUS, SN/CF это высокоэффективный, низковязкий, полностью синтетический смазочный материал для бензиновых и гибридных двигателей, включая двигатели, соответствующие стандарту ACEA C5. Формула Havens Hybrid 0W20 помогает повысить эффективность работы двигателя и улучшить показатели экономии топлива, обеспечивая при этом превосходную защиту двигателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Этот продукт соответствует и превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ACEA для масел для бензиновых двигателей, а также требования многих крупных американских и европейских производителей двигателей. Подходит для использования как в бензиновых, так и в гибридных легковых и легких коммерческих автомобилях.

ОСОБЕННОСТИ

- Защита турбонагнетателя
- Защита от LSPI
- Экономия топлива
- Совместимость с биотопливом
- Длительное сохранение свойств
- Защита GPF, DPF

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

ACEA C5; API SP and RC; API SN Plus and RC; ILSAC GF-6A & GF-5; BMW LL17FE+ (BMW LL14FE+ backward compatible); MB 229.71; VW 508.00/509.00; Porsche C20; RN17FE; Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20; Opel Vauxhall OV 040 1547; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Jaguar STJLR.03.5006-16; Jaguar STJLR.51.5122; Land Rover STJLR.51.5122; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА	Havens Hybrid SAE 0W20 API SP ACEA C5, API SP, SN PLUS, SN/CF
Класс вязкости			0W20
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.837
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	8.1
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	40
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	183
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	сР	6,200 @ -35 °C
Вязкость 150°C, НТНС	-	мПа.с	2.7
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	8

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

