



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Super 9000 SAE 10W40 API SN, SN/CF, SM/CF

ОПИСАНИЕ

Havens Super 9000 SAE 10W40 API SN, SN/CF, SM/CF это моторное масло с синтетической технологией, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами, где производитель рекомендует моторные масла класса вязкости SAE 10W40 спецификаций API SN PLUS, SN/CF, SN, SM, SL, ACEA A3/B4 или более ранних.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная чистота
- Снижение затрат на обслуживание двигателя
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Превосходная противоизносная технология

ПРИЛОЖЕНИЯ

Havens Super 9000 SAE 10W40 API SN, SN/CF, SM/CF может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (автомагистрали, перегруженное городское движение и т.д.) в любое время года. Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (многоклапанных и турбированных), в том числе автомобилей с турбонаддувом.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API SN PLUS; SN/CF, SN, SM, SL, ACEA A3/B4.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

| ПАРАМЕТРЫ | ИСПЫТАНИЕ | ЕДИНИЦА | HAVENS Super 9000 API SN, SN/CF, SM/CF |
|----------------------------|------------|----------|--|
| Класс вязкости | | | 10W40 |
| Плотность @ 15°C | ASTM D1298 | кг/л | 0.874 |
| Вязкость @ 100°C | ASTM D445 | сСт | 14.5 |
| Вязкость @ 40°C | ASTM D445 | сСт | 97 |
| Индекс вязкости (мин) | ASTM D2270 | - | 160 |
| Динамическая вязкость, CCS | ASTM D5293 | сР | <7,000 @ -25 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -35 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 230 |
| Общее щелочное число | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10 |

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

