ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Hybrid SAE 0W16 API SP, ILSAC GF-6B

ОПИСАНИЕ

Havens Hybrid SAE 0W16 API SP, ILSAC GF-6B это очень высокоэффективный, ультранизковязкий, полностью синтетический смазочный материал для бензиновых и гибридных двигателей, включая двигатели, соответствующие стандарту ILSAC GF-6B. Формула Havens Hybrid 0W16 помогает повысить эффективность работы двигателя и улучшить показатели экономии топлива, обеспечивая при этом превосходную общую защиту двигателя.

ОСОБЕННОСТИ

- Экономия топлива
- Совместимость с биотопливом
- Подходит для гибридных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ILSAC для масел для бензиновых и гибридных двигателей, а также требования многих крупных американских производителей двигателей. Подходит для использования в легковых автомобилях.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит: API SP и RC; API SN и RC; API SN Plus и RC; ILSAC GF-6B; GM dexos1™ Gen 2

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕД.	Havens Hybrid SAE 0W16 API SP, ILSAC GF-6B
Класс вязкости			0W16
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.838
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	7.2
Имитатор холодного пуска	ASTM D5293	cP	6,200 @ -35 °C
Вязкость 150°C	-	mPa.s	2.7
Температура замерзания	ASTM D97	˚C	-50
Температура возгорания	ASTM D92	°C	230
Кислотное число	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.