



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens 2T SAE 30 API TC JASO FC

ОПИСАНИЕ

Havens 2T SAE 30 API TC JASO FC смазочный материал для 2-тактных двигателей скутеров с премиксной или инжекторной системой смазки, работающих на высоких оборотах. Усилен синтетическими базовыми компонентами для превосходного сопротивления масляной пленки и защиты от износа. Минимизирует дым и отложения.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая защита от износа
- Термическая и окислительная стабильность и контроль отложений
- Уменьшает предварительное воспламенение
- Хорошие антикоррозионные свойства

ПРИЛОЖЕНИЯ

Для использования в мотоциклах, снегоходах и бензопилах с низким соотношением масла и топлива.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

- API TC; JASO FC

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50



info@automp.ru
info@havenslubricants.ru



automp.ru
havenslubricants.ru



Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

| ПАРАМЕТРЫ | ИСПЫТАНИЯ | ЕДИНИЦА | Havens 2T SAE 30 API TC JASO FC |
|-------------------------------|------------|----------|------------------------------------|
| Класс вязкости | | | 30 |
| Плотность @ 15°C, кг/л | ASTM D1298 | кг/л | 0.859 |
| Вязкость @ 100°C, сСт | ASTM D445 | сСт | 8.8 |
| Вязкость @ 40°C, сСт | ASTM D445 | сСт | 53.8 |
| Индекс вязкости (мин) | ASTM D2270 | - | 140 |
| Температура замерзания, °C | ASTM D97 | °C | -39 |
| Температура возгорания, °C | ASTM D92 | °C | 245 |
| Щелочное число | ASTM D2896 | mg KOH/g | 1.5 |

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

