



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2

## ОПИСАНИЕ

**Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2** это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей. Обладает отличной стойкостью к сдвигу, защищающей двигатель и коробку передач. Обеспечивает плавную работу коробки переключения передач. Соответствует спецификациям JASO MA2 для оптимальной работы мокрого сцепления. Подходит для дорожных (в том числе спортивных) и внедорожных мотоциклов - эндуро, кроссовых и пит-байков.

## ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая защита от износа
- Термическая и окислительная стабильность
- Помогает поддерживать чистоту двигателя
- Способствует продлению срока службы двигателя

## ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует и превосходит:

API SN / SM / SL / SJ / SH / SG; JASO MA / MA2

Предназначен для общего использования во всех типах четырехтактной мототехники.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: [info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)  
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – [info@havenslubricants.com](mailto:info@havenslubricants.com) – [www.havenslubricants.com](http://www.havenslubricants.com)

8 (351) 217-81-74  
8 (800) 444-82-50

[info@automp.ru](mailto:info@automp.ru)  
[info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)

[automp.ru](http://automp.ru)  
[havenslubricants.ru](http://havenslubricants.ru)

Оф. представитель:  
г. Челябинск, ул. Труда, 78



## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2
Класс вязкости			10W40
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.871
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	14.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	97.5
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	154
Температура застывания	ASTM D97	°C	-41
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте [www.havenslubricants.com](http://www.havenslubricants.com).

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: [info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)  
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – [info@havenslubricants.com](mailto:info@havenslubricants.com) – [www.havenslubricants.com](http://www.havenslubricants.com)

8 (351) 217-81-74  
8 (800) 444-82-50

[info@automp.ru](mailto:info@automp.ru)  
[info@havenslubricants.ru](mailto:info@havenslubricants.ru)

[automp.ru](http://automp.ru)  
[havenslubricants.ru](http://havenslubricants.ru)

Оф. представитель:  
г. Челябинск, ул. Труда, 78

