



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2

ОПИСАНИЕ

Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2 это полностью синтетический смазочный материал для 4-тактных двигателей. Отличная стойкость к сдвигу, защищающая двигатель и коробку передач. Плавное переключение передач. Соответствует спецификациям JASO MA2 для оптимальной работы мокрого сцепления.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая защита от износа
- Термическая и окислительная стабильность
- Помогает поддерживать чистоту двигателя для более плавной работы
- Способствует продлению срока службы двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует и превосходит:

- API SN / SM / SL / SJ / SH / SG ; JASO MA / MA2

Предназначен для общего использования во всех типах четырехтактных мотоциклов и двигателей, особенно Hero, Yamaha и Honda с двигателями объемом <150 см3. Подходит для каталитических нейтрализаторов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЯ	ЕД.	Havens 4T SAE 10W40 API SN JASO MA/ MA 2
Класс вязкости			10W40
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	кг/л	0.871
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	сСт	13.82
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	сСт	89,9
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	155
Температура замерзания, °C	ASTM D97	°C	-33
Температура возгорания, °C	ASTM D92	°C	226
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS, доступной на нашем сайте www.havenslubricants.com.