



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Havens Triple C SAE 0W20 API SP ILSAC GF-6A

ОПИСАНИЕ

Havens Triple C SAE 0W20 API SP ILSAC GF-6A полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, особенно подходит для турбокомпрессорных, многоклапанных двигателей и двигателей с прямым впрыском. Havens может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации, таких как автомагистрали, плотный городской трафик. Оно идеально подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и всех двигателей, работающих на топливе, не содержащем свинца, или сжиженном нефтяном газе. Малая вязкость снижает трение и, следовательно, обеспечивает значительную экономию топлива и сокращает выбросы CO₂.

ОСОБЕННОСТИ

- Помогает улучшить экономию топлива
- Легкий запуск в холодную погоду
- Отличные характеристики защиты от износа
- Стабильные свойства, обеспечивающие длительную защиту

ПРИЛОЖЕНИЯ

Этот продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых спецификаций API SP и ILSAC GF-6A для масел для бензиновых двигателей, а также требования многих крупных американских и европейских производителей двигателей.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует и превосходит:

API SP and RC; API SN and RC; API SN Plus and RC; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A; Ford WSS-M2C947-A; Ford WSS-M2C947-B1; FORD WSS-M2C962-A1; GM 6094M; GM dexos1™ Gen 2; ACEA A1/B1

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА	Havens Triple C SAE 0W20 API SP ILSAC GF-6A
Класс вязкости			0W20
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.850
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	сСт	7.5
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	сСт	40
Индекс вязкости (мин)	ASTM D2270	-	158
Динамическая вязкость, CCS	ASTM D5293	сР	<6,200 @ -35 °C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>230
Общее щелочное число	ASTM D2896	mg KOH/g	9

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

