



Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Havens UTTO 10W30

ОПИСАНИЕ

Havens UTTO 10W30 это сверхвысокоэффективная многофункциональная трансмиссионная смазка для строительной и сельскохозяйственной техники.

ОСОБЕННОСТИ

- высокая способность к поглощению давления
- снижение износа
- снижение шума
- отличные вязкостно-температурные свойства
- отличные показатели долговечности
- совместимость со всеми уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в трансмиссиях и приводах мостов, особенно для гипоидных передач с высокой нагрузкой. Не использовать в качестве моторного масла.

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Соответствует требованиям: API GL 4, Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2- D.201.00, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson M1143, M1145, Volvo WB 101, Трансмиссионное масло 97303:015, ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F, Caterpillar TO-4

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail:

info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50

info@automp.ru
info@havenslubricants.ru

automp.ru
havenslubricants.ru

Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78





Моторные масла из ОАЭ

Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens UTTO 10W30		
Основные свойства	SAE Grade	10W30
	Производительность	GL-4
Параметры испытания	ASTM	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг\л	ASTM D1298	0.870
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	10.50
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	69
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-35

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ:

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная информация о правилах безопасности указана в MSDS.

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru

Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com

8 (351) 217-81-74
8 (800) 444-82-50



info@automp.ru
info@havenslubricants.ru



automp.ru
havenslubricants.ru



Оф. представитель:
г. Челябинск, ул. Труда, 78

